



RAM Telescopico ETLS-40-18V

NEW !!!
STORM SURGE

EMS06332



ESPECIFICACIONES	ESTÁNDAR	MÉTRICO
Longitud cerrada	21.50 EN	546,1 milímetro
Duración extendida	42,25 PULGADAS	1.073,15 millones
Altura	10,75 PULGADAS	273 milímetros
Ancho	8,1 pulgadas	205,7 milímetro
Peso sin batería	38,75 libras	17,57 kilos
Peso Incluyendo Batería 18V LXT 6ah	40,25 libras	18,25 kilos
Fuerza de impacto de la primera etapa	12,95 PULGADAS	329 milímetros
Fuerza de empuje de la primera etapa	38,067 libras	169,33 kN
Fuerza de impacto de la segunda etapa	8,7 pulgadas	221 milímetros
Fuerza de empuje de segunda etapa	13,088 libras	58,21 kN
Fuente de alimentación	Batería Milwaukee de 18 voltios	
CERTIFICADO SEGÚN NFPA 1936-2020	Sí	
Calificación IR	54	



Bateria Milwaukee de 18v
(cada equipo incluye 2 baterías y 1 cargador)



Las herramientas de rescate hidráulicas TNT pueden ser utilizadas por el personal de rescate de emergencia durante accidentes de vehículos, así como en otros escenarios de rescate, espacios confinados, colapsos estructurales y situaciones de entrada forzada. Disponibles en versión impulsada a batería.

8183403850

EMSMéxico

emsmexico

ventas@EMSMex.com

www.EMSMex.com

Washington Poniente 1127, Interior 1. Col. Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000